

Järgige alltoodud hooldusjuhiseid, et aidata säilitada SPFR100-ga töödeldud pindade tuletõkkeomadusi, visuaalset kvaliteeti ja pikaajalist toimivust.

Hoolduse etapid

Etapp	Tegevus	Märkused
Kontrollimine	Vaadake pind üle vähemalt kord aastas. Kontrollige kriimustusi, pragusid, kulumist, määrdumist ja niiskuskahjustusi.	Erilist tähelepanu pöörata UV-kiirgusele, niiskusele ja mehaanilisele kulumisele avatud pindadele.
Puhastamine	Eemaldage tolm, mustus ja orgaanilised jäägid pehme harja, lapi või madalsurveveega.	Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, kõrgsurvepesu, tugevaid kemikaale ega lahusteid.
Kahjustuste parandamine	Mehaaniliste kahjustuste korral puhastage kahjustatud koht ja kandke SPFR100 uuesti peale.	Kasutage sama toodet ning järgige SPFR100 tehnilist andmelehte ja pealekandmisjuhiseid.
Lõike- ja puurimiskohad	Pärast lõikamist, puurimist või muud töötlemist kandke SPFR100 avatud puidupindadele.	Vältige töötlemata lõikepindade pikaajalist kokkupuudet niiskuse ja väliskeskkonnaga.
Täiendavad kattekihid	Enne lakkide, värvide, õlide, vahade või muude viimistlusvahendite kasutamist konsulteerige Solid Protectiga.	Sobimatu kattekiht võib mõjutada SPFR100 toimivust ja tuleklassifikatsiooni.

Intervall ja tingimused

<p>Hooldusintervall</p> <p>Kontroll: vähemalt kord aastas.</p> <p>Hooldus: tavaliselt iga 5–10 aasta järel, sõltuvalt ilmastiku-, niiskus-, UV- ja kasutuskoormusest.</p> <p>Hoolduskihi kogus: 120–140 ml/m².</p> <p>Hoolduskiht kanda puhtale ja kuivale pinnale pintsl, rulli või sobiva pihustussüsteemiga.</p>	<p>Hoolduse keskkonnatingimused</p> <p>Õhutemperatuur: +15...+50 °C</p> <p>Suhteline õhuniiskus: 20–60%</p> <p>Puidu niiskusesisaldus: 10–18%</p>
--	--

Olulised märkused

<p>Täiendavad kattekihid</p> <p>Konsulteerige Solid Protectiga enne lakkide, värvide, õlide, vahade või muude viimistlusvahendite kasutamist.</p>	<p>Dokumentatsioon</p> <p>Soovitame märkida hoolduse kuupäeva, hooldatud ala, kasutatud koguse, pealekandmise meetodi ja nähtavad kahjustused.</p>	<p>Tulekaitse säilitamine</p> <p>Regulaarne kontroll ja õigeaegne hooldus aitavad säilitada SPFR100-ga töödeldud pindade tulekaitseomadusi.</p>
--	---	--